

Transcend PCIe SSD 245Se 500 Go M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND

SSD M.2 2280 NVMe de 500 Go pour PC et ordinateur portable, conçu pour accélérer le démarrage et les charges applicatives. Interface PCIe 4.0 x4, débits séquentiels jusqu'à 4 800/4 000 Mo/s et IOPS aléatoires jusqu'à 300 000 (lecture) / 600 000 (écriture). Dissipateur ultrafin en graphène pour une stabilité thermique, mémoire 3D NAND. Format 22 x 80 mm.

EAN : 0760557863557
Réf. : TS500GMTE245S
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go
Interface: PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 4800 Mo/s
Vitesse d'écriture: 4000 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Transcend**, dont la référence est **TS500GMTE245S**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Transcend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|---|------------------------|
| Certification | RCM |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 0,33 |
| ECC | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Écriture aléatoire (4KB) | 600000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 300000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 4000 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 4800 Mo/s |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |

Puissance

| | |
|---------------------------|-------|
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Operating voltage | 3.3 V |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 9 g |
| Hauteur | 2,42 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Largeur | 22 mm |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
|-------------------------|-----------|

Durabilité

| | |
|----------------------------|-----|
| Conformité à la durabilité | Oui |
|----------------------------|-----|

Autres caractéristiques

Compliance certificates

BSMI, CE, Federal Communications
Commission (FCC), KC, UKCA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr