

Transcend ESD265C 1 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Gris

Neuf

SSD portable 1 To pour sauvegarde et transfert rapides de fichiers. Interface USB-C 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, jusqu'à 1050 Mo/s en lecture et 950 Mo/s en écriture. Boîtier aluminium antichoc, 3D NAND. Sécurité par chiffrement matériel AES 256 bits et mot de passe. Fourni avec câbles USB-C vers USB-A et USB-C vers USB-C, compatible Windows et macOS.

EAN : 0760557864448
Réf. : TS1TESD265C
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Transcend**, dont la référence est **TS1TESD265C**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Transcend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

NVMe	Non
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Type de mémoire	3D NAND

Connectivité

Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Wifi	Non
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C
Technologie Thunderbolt	Non

Caractéristiques

Certification	CE/UKCA/FCC/BSMI/EAC/RCM
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Protection par mot de passe	Oui
Le chiffrement matériel	Oui

Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Operating voltage	5 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 60 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	31 g
-------	------

Hauteur	7,5 mm
Profondeur	81,4 mm
Largeur	33,6 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C
---------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)