

Microsemi SmartRAID 3152-8i contrôleur RAID PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s

Microsemi SmartRAID 3152-8i. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS, Série ATA III, Interface de l'hôte: PCI Express x8. Niveaux RAID: 0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10, 50, 60, Taux de transfert des données: 12 Gbit/s, Format: MD2. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64. Largeur: 167 mm, Hauteur: 64 mm. Facteur de forme de la carte PCI: Demi-hauteur (profil bas)

EAN : 0760884157664
Réf. : 2290200-R

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Serveur Microsemi**, dont la référence est **2290200-R**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microsemi pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Mini-ports SAS HD internes	8
Version des emplacements PCI Express	3.0
Interface de l'hôte	PCI Express x8
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SAS, Série ATA III

représentation / réalisation

Certification	RoHS, CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Temps moyen entre pannes	1370000 h
Support S.M.A.R.T.	Oui
Capacité d'expansion en ligne	Oui
Jeu de composants	SmartROC 3100
Fréquence de la mémoire	2100 MHz
Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	2048 Mo
Support SSD	Oui
Format	MD2
Taux de transfert des données	12 Gbit/s
Niveaux RAID	0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10, 50, 60
Migration de niveau RAID	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Non
Compatibilité Mac	Non
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8 x64

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 55 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Hauteur	64 mm
Largeur	167 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 84733080

Autres caractéristiques

Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) Oui

Facteur de forme de la carte PCI Demi-hauteur (profil bas)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)