

Microsemi HBA 1100-4i carte et adaptateur d'interfaces Interne Mini-SAS HD

Neuf

Microsemi HBA 1100-4i. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: Mini-SAS HD, Facteur de forme de carte d'extension: Profil bas. Temps moyen entre pannes: 1400000 h, Certification: CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS. Jeu de composants: SmartIOC 2100, Taux de transfert de données (max): 12 Gbit/s. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64. Largeur: 132,1 mm, Hauteur: 68,6 mm

EAN : 0760884157770
Réf. : 2293400-R

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Serveur Microsemi**, dont la référence est **2293400-R**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microsemi pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Mini-ports SAS HD internes	4
Standard de carte d'extension	PCIe 3.0
Facteur de forme de carte d'extension	Profil bas
Interface de sortie	Mini-SAS HD
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Certification	CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
Temps moyen entre pannes	1400000 h
Interne	Oui

Caractéristiques

File d'attente des commandes natives (NCQ)	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Taux de transfert de données (max)	12 Gbit/s
Jeu de composants	SmartIOC 2100
Intégré dans le processeur	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 55 °C
-------------------------	-----------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Non
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7 x64, Windows 8 x64

Détails techniques

Conformité certificats	RoHS
------------------------	------

Poids et dimensions

Hauteur	68,6 mm
Largeur	132,1 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé

84733020



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)