

Antec CSK550DC unité d'alimentation d'énergie 550 W 24-pin ATX ATX Noir

Neuf

Antec CSK550DC. Puissance totale: 550 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Connecteur de la carte mère: 24-pin ATX, Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex): 150,500 mm, longueur du câble de puissance CPU: 65 cm. Utilité: PC, Facteur de forme de l'unité d'alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Couleur du produit: Noir, Diamètre du ventilateur: 12 cm, Emplacement du ventilateur: Haut. Câbles inclus: UC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

EAN : 0761345201025
Réf. : 0-761345-20102-5

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier Antec**, dont la référence est **0-761345-20102-5**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Antec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Fonctionnement à vide, Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension totale, Surtension, Court-circuit, Surge & inrush protection (SIP), Sous-tension
Temps de maintien	500 ms
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5V)	18 A
Courant de sortie max (+12V)	45,8 A
Courant de sortie max (+3.3V)	18 A
Puissance combinée (+5Vsb)	100 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5V)	12,5 W
Puissance combinée (+12 V)	549,6 W
Puissance combinée (+3,3 V)	100 W
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Courant d'entrée	12 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance totale	550 W

Connectivité

Type de câblage	Non-modulaire
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
longueur du câble de puissance CPU	65 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	2
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	150,500 mm
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	3
Nombre de câbles d'alimentation SATA	6
Connecteur de la carte mère	24-pin ATX

représentation / réalisation

Version ATX	2.52
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Utilité	PC
Certification 80 PLUS	80 PLUS Bronze

Design

Emplacement du ventilateur	Haut
Diamètre du ventilateur	12 cm
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	UC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
---------------	------------------------------------

Certificat

Compliance certificates	BIS, BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, RCM, TÜV mark, UKCA, cTUVus
-------------------------	---

Poids et dimensions

Poids	1,6 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	140 mm
Largeur	150 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,9 kg
Hauteur du colis	230 mm
Profondeur du colis	545 mm
Largeur du colis	425 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)