

Intellinet 508346 convertisseur de support réseau 1000 Mbit/s 1310 nm Monomode Noir

Neuf

Intellinet 508346. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX, Interface de sortie du convertisseur: 1000Base-LX. Distance de transfert maximale: 20000 m, Longueur d'onde: 1310 nm, Structure du mode de fibre: Monomode. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Code (IP) Internationale Protection: IP40. Connecteur de fibre optique: SC, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension de sortie: 12 - 58 V

EAN : 0766623508346
Réf. : 508346

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Intel**, dont la référence est **508346**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Intel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Types de câbles soutenus	Cat5e
Système recto-verso	Complète, Demi
Négociation automatique	Oui
Trames géantes	10000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Interface de sortie du convertisseur	1000Base-LX
Convertisseur d'interface d'entrée	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

représentation / réalisation

Taille du buffer	1000 Ko
pouvoir Tx (max)	-3 dBmW
pouvoir Tx (min)	-9 dBmW
Diamètres de câbles de fibre pris en charge	8/125,8.3/125,8.7/125,10/125 µm
Structure du mode de fibre	Monomode
Longueur d'onde	1310 nm
Distance de transfert maximale	20000 m

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Code (IP) Internationale Protection	IP40
Montage des rails DIN	Oui
Interne	Non

Connectivité

Port sur le bornier	Oui
Connecteur de fibre optique	SC
Ports Fibre Channel	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Tension de sortie	12 - 58 V
-------------------	-----------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	600 g
Hauteur	48 mm
Profondeur	143 mm
Largeur	104 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	-40 - 75 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	620 g
Hauteur du colis	65 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	160 mm

Certificat

Compliance certificates	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), Loi d'autorisation de la défense nationale (NDAA), UKCA, CE
-------------------------	--

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	12,7 kg
Hauteur du casier principal (externe)	350 mm
Longueur du casier principal (externe)	420 mm
Largeur du casier principal (externe)	340 mm

Autres caractéristiques

Répertoire MAC	8192 entrées
----------------	--------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France