

Viewsonic EP5542T Ecran d'affichage dynamique Conception Totem 139,7 cm (55") LED 450 cd/m² 4K Ultra

Neuf

Viewsonic EP5542T. Conception du produit: Conception Totem. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 2160 x 3840 pixels, Luminosité de l'écran: 450 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Système d'exploitation installé: Android 8.0. Couleur du produit: Noir

EAN : 0766907006902

Réf. : EP5542T

Taille de l'écran: 55"

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 73 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Système informatique: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif Viewsonic**, dont la référence est **EP5542T**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Vie du panneau	30000 h
Zone d'affichage active (l x h)	1209,6 x 680,4 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1300:1
Temps de réponse	9 ms
Format d'image	9:16
Multitouche	Oui
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	450 cd/m ²
Résolution de l'écran	2160 x 3840 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	55"
Rétroéclairage LED	LED directe

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Entrée audio PC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports USB	5
Port USB	Oui
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Conception Totem

représentation / réalisation

Utilité	Universel
---------	-----------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation électrique typique	126 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	73 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Système informatique

Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG
Formats audio pris en charge	AAC, MP3, WAV
Format vidéo pris en charge	AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, WMV
Système d'exploitation installé	Android 8.0
Capacité de stockage interne	16 Go
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	62,7 kg
Afficher hauteur	1870 mm
Afficher profondeur	450 mm
Largeur d'affichage	768,5 mm
Poids	58 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	66,7 kg
Hauteur du colis	2000 mm
Profondeur du colis	550 mm
Largeur du colis	920 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI
---------------	--

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528529100
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Longueur brute de la palette	92 cm
Largeur brute de la palette	55 cm
Hauteur brute de la palette	2,13 m

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, ErP
Compliance certificats	CE, RoHS

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)