

# Viewsonic LS510W vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 3000 ANSI lumens LED WXGA (1280x800)

Neuf

Projecteur professionnel pour salles de réunion, à focale standard. Image WXGA (1280x800) et 3000 ANSI lumens pour des présentations lisibles. Source LED 30 000 h limitant la maintenance. Correction verticale  $\pm 40^\circ$  et ratio 1,55–1,70 pour faciliter l'installation. Entrées HDMI et VGA, RS-232, USB, haut-parleur 2 W intégré pour un usage autonome.

EAN : 0766907018073

Réf. : LS510W

Luminosité du projecteur: 3000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: LED

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Non

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LS510W**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Correction du trapèze, verticale	+/- 40°
Taille de matrice	1,65 cm (0.65")
Type de matrice	DMD
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Technologie de projection	LED
Luminosité du projecteur	3000 ANSI lumens
Distance de projection	1 - 10,98 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Projecteur intelligent	Non

### Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	30000 h
Type de source lumineuse	LED

### Système d'objectif

Décalage	1000%
Ratio de projection	1.55 - 1.70
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,56 - 2,68
Longueur focale	22 - 24.1 mm

### Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Non

### Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Quantité de ports d'entrée IR	1
Quantité de ports HDMI	1

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Type d'interface série	RS-232
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Version HDMI	1.4
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

### Réseau

Ethernet/LAN	Non
Smart TV	Non
Wifi	Non

### Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

### Caractéristiques

Niveau sonore	34 dB
Nombre de langues OSD	24
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	28 dB
Interactif	Non

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard

## Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

## Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	240 W
Source d'alimentation	Secteur

## Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

## Poids et dimensions

Poids du paquet	3,85 kg
Hauteur du colis	188 mm
Profondeur du colis	300 mm
Largeur du colis	365 mm
Poids	2,65 kg
Hauteur	115 mm
Profondeur	221 mm
Largeur	293 mm

## Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Télécommande fournie	Oui

## Données logistiques

Longueur brute de la palette	74 cm
Largeur brute de la palette	90 cm
Hauteur brute de la palette	2,01 m
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)