

Viewsonic VG3456C écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir

Neuf

Moniteur incurvé 34" UWQHD 21:9 conçu pour l'affichage professionnel et le multitâche. Dalle VA 1500R, 3440 x 1440, 100 Hz et 5 ms, 400 cd/m², sRGB 99% pour une image fluide. Confort visuel: anti-scintillement et réduction de lumière bleue. USB-C 65 W avec hub USB 3.2, Ethernet, HDMI 2.0 et DP. Pied réglable, pivot, VESA. Haut-parleurs 5 W. Labels TCO/Energy Star/RoHS/REACH.

EAN : 0766907018592

Réf. : VG3456C

Taille de l'écran: 34"

Type de panneau: VA

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VG3456C**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	75%
Couverture sRGB (max)	99%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Fréquence de balayage vertical	50 - 100 Hz
Fréquence numérique horizontale	15 - 155 kHz
Pas de pixel	0,232 x 0,232 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	3000:1
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Type de rétro	LED
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
AMD FreeSync	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Puissance évaluée de RMS	5 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Connectivité

Sortie audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 40°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	120 - 120°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	11 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	31 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	6,7 kg
Hauteur (sans support)	388 mm
Profondeur (sans support)	116 mm
Largeur (sans support)	807 mm
Poids (avec support)	9,1 kg
Hauteur (support inclus)	533,4 mm
Profondeur (support inclus)	217 mm
Largeur appareil (support inclus)	807 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,7 kg
Hauteur du colis	482 mm
Profondeur du colis	280 mm
Largeur du colis	920 mm

Autres caractéristiques

Certification	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO
Poids	9,1 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	188 cm

Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)