

Viewsonic PA700W vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 4500 ANSI lumens WXGA (1280x800) Blan

Neuf

Conçu pour salles de réunion et formation, ce vidéoprojecteur WXGA (1280x800) de 4500 lm assure des images lisibles jusqu'à 300 pouces. Entrées 2x HDMI + VGA, compatibilité Full HD, correction trapèze $\pm 40^\circ$. Zoom optique 1,1x et distance 1 à 11,11 m pour une installation souple. Alimentation USB-A 5V/1,5 A pour dongle et haut-parleur 3 W intégrés.

EAN : 0766907019995

Réf. : PA700W

Luminosité du projecteur: 4500 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **PA700W**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Projecteur intelligent	Non
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Distance de projection	1 - 11,11 m
Luminosité du projecteur	4500 ANSI lumens
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Taux de contraste	12500:1
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°

Source de lumière

Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	4000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	12000 h
Type de lampe	UHP
Puissance de la lampe	240 W
Quantité de lampes	1 lampe(s)

Système d'objectif

Mise au point	Manuel
Longueur focale	21.85 - 24 mm
Amplitude d'ouverture	2,41 - 2,53
Capacité du zoom	Oui
Zoom optique	1,1x
Zoom numérique	2x
Ratio de projection	1.544 - 1.72
Décalage	112,4%

Vidéo

Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM
Full HD	Oui
Compatibilité 3D	Non
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Connectivité

Type de connecteur HDMI	Pleine taille
Version HDMI	1.4
Type de port de service	USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type d'interface série	RS-232
Entrée audio PC	Oui
Sortie Audio PC	Oui
Connecteur PC intégré (D-Sub)	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	2
Quantité de ports HDMI	2
Port DVI	Non
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui

Réseau

Smart TV	Non
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Interactif	Non
Niveau sonore (mode économique)	25 dB
HDCP	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Nombre de langues OSD	22
Version HDCP	1.4
Niveau sonore	34 dB
Filtre à air	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Puissance évaluée de RMS	3 W

Design

position de marché	Education
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Blanc
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Voyants	Oui

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	295 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Largeur du colis	400 mm
Profondeur du colis	168 mm
Hauteur du colis	337 mm
Poids du paquet	3,8 kg
Poids	2,7 kg
Hauteur	115 mm
Profondeur	234 mm
Largeur	309 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Type de télécommande	IR

Carte de garantie	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, VGA

Détails techniques

Temps de latence de l'image	33,2 ms
-----------------------------	---------

Données logistiques

Longueur brute de la palette	102 cm
Largeur brute de la palette	122 cm
Hauteur brute de la palette	184,5 cm
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)