

Viewsonic LS741HD vidéo-projecteur 5000 ANSI lumens DMD 1080p (1920x1080) Noir, Blanc

Viewsonic LS741HD. Luminosité du projecteur: 5000 ANSI lumens, Technologie de projection: DMD, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 20.911 - 32.62 mm, Amplitude d'ouverture: 2,5 - 3,26. Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p. Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille

EAN : 0766907026092

Réf. : LS741HD

Luminosité du projecteur: 5000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LS741HD**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 120 Hz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DMD
Luminosité du projecteur	5000 ANSI lumens
Distance de projection	0,93 - 14,88 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	132%
Ratio de projection	1.4 - 2.24
Ratio de zoom	0.8 - 2.0:1
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,5 - 3,26
Longueur focale	20.911 - 32.62 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Full HD	Oui

Connectivité

Canal de retour audio amélioré (eARC)	Oui
Quantité de ports HDMI	2

Type d'interface série	RS-232
Sortie de casque	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Version HDMI	1.4
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Niveau sonore	30 dB
Nombre de langues OSD	23
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	24 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	15 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Noir, Blanc
--------------------	-------------

Écran

Écran intégré	Oui
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	210 W

Source d'alimentation	Secteur
-----------------------	---------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids du paquet	5,1 kg
Hauteur du colis	280 mm
Profondeur du colis	155 mm
Largeur du colis	400 mm
Poids	2,97 kg
Hauteur	129 mm
Profondeur	216 mm
Largeur	286 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Télécommande fournie	Oui

Données logistiques

Longueur brute de la palette	102 cm
Largeur brute de la palette	122 cm
Hauteur brute de la palette	181 cm
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)