

Viewsonic VG Series VG2409U-2 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED

Neuf

Noir

Écran 23,8" FHD IPS pour postes professionnels. USB-C 65 W avec station d'accueil intégrée (hub USB 3.2, Ethernet), HDMI, DisplayPort et DisplayPort Out avec daisy-chain pour étendre l'affichage. 100 Hz avec FreeSync, HDR10, sRGB 104%, 4 ms et 350 cd/m². Antireflet, pied réglable en hauteur et pivot, VESA, haut-parleurs intégrés. Inclinaison et pivot -90°/90°.

EAN : 0766907028768

Réf. : VG2409U-2

Taille de l'écran: 23.8"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **VG2409U-2**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|--|-------------------------------|
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 104% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m ² |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 23.8" |

représentation / réalisation

| | |
|-------------------|----------|
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| AMD FreeSync | Oui |

multimédia

| | |
|--------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |

| | |
|-------------------------|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
|-------------------------|---|

Design

| | |
|--------------------|--------|
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Maison |

Connectivité

| | |
|--|--------|
| Casque connection | 3,5 mm |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |

Réseau

| | |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Oui |
|--------------|-----|

Ergonomie

| | |
|---|--------------|
| Angle d'inclinaison | -3,5 - 28° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 360° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |

Puissance

| | |
|---|-------------|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation (max) | 19,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 15,5 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |

Conditions environnementales

| | |
|---|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

Poids et dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Hauteur (sans support) | 323,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,9 mm |
| Largeur (sans support) | 539,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,6 kg |
| Hauteur (support inclus) | 519,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 233,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,7 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 7,2 kg |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Profondeur du colis | 144 mm |
| Largeur du colis | 622 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|----------------------|-----|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Support inclus | Oui |

Autres caractéristiques

Poids 5,6 kg

Données logistiques

| | |
|--|------------|
| Code du système harmonisé | 8528521000 |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce |
| Hauteur brute de la palette | 2,2 m |
| Longueur brute de la palette | 100 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)