

Viewsonic LSC521WU vidéo-projecteur Projecteur Neuf à focale standard 5200 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1

Projecteur laser 3LCD WUXGA pour installations professionnelles et l'éducation. 5200 ANSI lumens pour une image lisible, compatibilité signaux jusqu'en 2160p. Focale standard, zoom optique 1,6x et lens shift vertical jusqu'à 60 % simplifient le placement. Correction trapèze H/V $\pm 30^\circ$. Image jusqu'à 300 pouces. Connectivité: 2 HDMI, VGA, RS-232, LAN.

EAN : 0766907029178

Réf. : LSC521WU

Luminosité du projecteur: 5200 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LSC521WU**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Correction du trapèze, horizontale | +/-30° |
| Correction du trapèze, verticale | +/-30° |
| Taille de matrice | 1,63 cm (0.64") |
| Type de matrice | MLA |
| Synchronisation horizontale (min) | 15 kHz |
| Synchronisation horizontale (max) | 100 kHz |
| Synchronisation verticale (min) | 0,023 kHz |
| Synchronisation verticale (max) | 0,085 kHz |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 21:9 |
| Taux de contraste | 3000000:1 |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Luminosité du projecteur | 5200 ANSI lumens |
| Distance de projection | 0,78 - 12,99 m |
| Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Taille de l'écran (max) | 7,62 m (300") |
| Projecteur intelligent | Non |

Source de lumière

| | |
|---|---------|
| Luminosité de la source lumineuse | 6000 lm |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Type de source lumineuse | Laser |

Système d'objectif

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Décalage | 0% |
| plage de décalage d'objectif vertical | 0 - 60% |
| Ratio de projection | 1.2 - 2.01 |
| Zoom numérique | 4x |
| Zoom optique | 1,6x |
| Capacité du zoom | Oui |
| Amplitude d'ouverture | 1,5 - 2,08 |

| | |
|-----------------|----------------|
| Longueur focale | 17.2 - 27.7 mm |
|-----------------|----------------|

Vidéo

| | |
|---|---|
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Compatibilité 3D | Non |
| Full HD | Oui |

Connectivité

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |

Réseau

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Wifi | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Smart TV | Non |

Support de stockage

| | |
|------------------------------------|-----|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|------------------------------------|-----|

Caractéristiques

| | |
|---------------|-------|
| Filtre à air | Oui |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Version HDCP | 1.4 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Affichage multilingue à l'écran | Multi |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Niveau sonore (mode économique) | 26 dB |

multimédia

| | |
|--------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |

Design

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Education |

Écran

| | |
|---------------|-----|
| Écran intégré | Non |
|---------------|-----|

Puissance

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 240 W |
| Source d'alimentation | Secteur |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|-------------------------|-----------|

Poids et dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 7,23 kg |
| Hauteur du colis | 239 mm |
| Profondeur du colis | 443 mm |
| Largeur du colis | 492 mm |
| Poids | 5,2 kg |
| Hauteur | 128 mm |
| Profondeur | 294 mm |
| Largeur | 390 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------|---------|
| Câbles inclus | Secteur |
|---------------|---------|

Télécommande fournie Oui

Détails techniques

Temps de latence de l'image 60 ms

Données logistiques

| | |
|--|------------|
| Quantité | 1 pièce |
| Longueur brute de la palette | 100 cm |
| Largeur brute de la palette | 100 cm |
| Hauteur brute de la palette | 181 cm |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce |
| Code du système harmonisé | 8528620000 |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)