

Viewsonic LSC801WU vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 8000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1

Neuf

Viewsonic LSC801WU. Luminosité du projecteur: 8000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Longueur focale: 17.2 - 27.7 mm, Amplitude d'ouverture: 1,5 - 2,08, Zoom numérique: 4x. Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille

EAN : 0766907029406

Réf. : LSC801WU

Luminosité du projecteur: 8000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LSC801WU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	+/-25°
Correction du trapèze, verticale	+/-30°
Taille de matrice	1,63 cm (0.64")
Type de matrice	MLA
Synchronisation horizontale (min)	15 kHz
Synchronisation horizontale (max)	100 kHz
Synchronisation verticale (min)	0,023 kHz
Synchronisation verticale (max)	0,085 kHz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	21:9
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	8000 ANSI lumens
Distance de projection	0,78 - 12,99 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Taille de l'écran (max)	7,62 m (300")
Projecteur intelligent	Non

Source de lumière

Luminosité de la source lumineuse	8500 lm
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	0%
plage de décalage d'objectif vertical	0 - 60%
plage de décalage de lentille horizontale	-29 - 29%
Ratio de projection	1.2 - 2
Zoom numérique	4x
Zoom optique	1,6x
Capacité du zoom	Oui

Amplitude d'ouverture	1,5 - 2,08
Longueur focale	17.2 - 27.7 mm

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	2
Connecteur PC intégré (D-Sub)	Oui
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Version HDMI	1.4
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Filtre à air	Oui
Niveau sonore	37 dB
Version HDCP	1.4
Affichage multilingue à l'écran	Multi

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCEP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	27 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	16 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	385 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids du paquet	10,9 kg
Hauteur du colis	260 mm
Profondeur du colis	498 mm
Largeur du colis	510 mm
Poids	7,9 kg
Hauteur	137 mm
Profondeur	358 mm
Largeur	405 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Télécommande fournie	Oui

Détails techniques

Temps de latence de l'image

60 ms

Données logistiques

Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	170 cm
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000
Quantité	1 pièce

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)**Informations et contact**www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France