

Viewsonic LSD300W-ST vidéo-projecteur

Projecteur à focale courte 3300 ANSI lumens DLP WXGA (1280x800)

Vidéoprojecteur à focale courte pour installations fixes et salles de classe, il projette en WXGA via DLP avec 3 300 ANSI lumens. Source LED 60 000 h pour une maintenance réduite. Rapport 0,49 et projection 360° pour s'adapter aux espaces réduits. Moteur optique scellé IP5X. Réglages keystone H/V $\pm 40^\circ$ et 4 coins, mise sous/hors tension instantanée, contrôle LAN/RS-232.

EAN : 0766907033601

Réf. : LSD300W-ST

Luminosité du projecteur: 3300 ANSI lumens

Type de source lumineuse: LED

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LSD300W-ST**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	+/-40°
Correction du trapèze, verticale	+/-40°
Taille de matrice	1,65 cm (0.65")
Type de matrice	DMD
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	3300 ANSI lumens
Distance de projection	0,63 - 1,58 m
Taille d'écran compatible	1524 - 7620 mm (60 - 300")

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	60000 h
Type de source lumineuse	LED

Système d'objectif

Décalage	110%
Ratio de projection	0.49
Type de zoom	Fixé
Valeur	2,6
Focale Fixe	6,9 mm

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Full HD	Non
Système de format du signal analogique	Non pris en charge

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1

Nombre de ports VGA (D-Sub)	2
Connecteur PC intégré (D-Sub)	Oui
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Type de port de service	USB Type-A
Version HDMI	1.4
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP5X
Niveau sonore	32 dB
Nombre de langues OSD	24
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	27 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale courte
position de marché	Education

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	255 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids du paquet	3,8 kg
Hauteur du colis	188 mm
Profondeur du colis	300 mm
Largeur du colis	365 mm
Poids	2,85 kg
Hauteur	115 mm
Profondeur	237 mm
Largeur	294 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Guide de démarrage rapide Couvercle de l'objectif
Câbles inclus	Secteur, VGA
Télécommande fournie	Oui

Données logistiques

Longueur brute de la palette	74 cm
Largeur brute de la palette	90 cm
Hauteur brute de la palette	2 m
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)