

Viewsonic LSD401HD vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080)

Neuf

Viewsonic LSD401HD. Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 16.9 - 21.61 mm, Amplitude d'ouverture: 2,43 - 2,78. Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille

EAN : 0766907034103

Réf. : LSD401HD

Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LSD401HD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	+/-30°
Correction du trapèze, verticale	+/-30°
Taille de matrice	1,65 cm (0.65")
Type de matrice	DMD
Synchronisation horizontale (min)	15 kHz
Synchronisation horizontale (max)	135 kHz
Synchronisation verticale (min)	0,024 kHz
Synchronisation verticale (max)	0,12 kHz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Distance de projection	0,75 - 9,76 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Taille de l'écran (max)	7,62 m (300")
Projecteur intelligent	Non

Source de lumière

Luminosité de la source lumineuse	4400 lm
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h
Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	132%
plage de décalage d'objectif vertical	0 - 60%
Ratio de projection	1.13 - 1.47
Zoom numérique	2x
Zoom optique	1,3x
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,43 - 2,78
Longueur focale	16.9 - 21.61 mm

Mise au point

Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui

Connectivité

Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Sortie Audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Version HDMI	2.0
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Niveau sonore	32 dB
Version HDCP	2.2
Affichage multilingue à l'écran	Multi
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	27 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	15 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	19.5 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	143 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids du paquet	4,6 kg
Hauteur du colis	280 mm
Profondeur du colis	155 mm
Largeur du colis	400 mm
Poids	3,1 kg
Hauteur	129 mm
Profondeur	216 mm
Largeur	286 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui
Télécommande fournie	Oui

Détails techniques

Temps de latence de l'image	16,7 ms
-----------------------------	---------

Données logistiques

Longueur brute de la palette	102 cm
Largeur brute de la palette	122 cm
Hauteur brute de la palette	181 cm

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Code du système harmonisé	8528620000
Quantité	1 pièce

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France