

Viewsonic CDE5531-1C Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55")

Neuf

Viewsonic CDE5531-1C. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android 14. Couleur du produit: Noir

EAN : 0766907034707
Réf. : CDE5531-1C

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Viewsonic**, dont la référence est **CDE5531-1C**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Dureté de la surface	3H
Vie du panneau	50000 h
Zone d'affichage active (l x h)	1209,6 x 680,4 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	6,5 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	55"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	TFT
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Sortie Audio numérique (Optique)	1
Sortie Audio PC	Oui
Interface RS-232	Oui
Entrée audio PC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C

Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB	3
Port USB	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	4
Version HDMI	2.0/2.1

Audio

Puissance évaluée de RMS	32 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Écran antireflet	Oui
Largeur du cadre (en haut)	9,9 mm
Largeur du cadre (côté)	9,9 mm
Largeur du cadre (en bas)	9,9 mm
Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Commercial

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Système informatique

Système d'exploitation installé	Android 14
---------------------------------	------------

Capacité de stockage interne	32 Go
Mémoire interne	8 Go
Nombre de coeurs de processeurs	4
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A73
Fabricant de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui

Poids et dimensions

Poids	12,9 kg
Afficher le poids	12,9 kg
Afficher hauteur	703,5 mm
Afficher profondeur	62 mm
Largeur d'affichage	1233 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	18 kg
Hauteur du colis	839 mm
Profondeur du colis	156 mm
Largeur du colis	1332 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Kit de montage	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Longueur brute de la palette	114 cm
Largeur brute de la palette	145 cm
Hauteur brute de la palette	96,9 cm

Réseau

Wifi	Oui
------	-----

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Détails techniques

Emplacement OPS	1
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Compliance certificates	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus

Autres caractéristiques

Logiciels fournis	AirSync, Manager
-------------------	------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)