

## Viewsonic CDE55G3-1C Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55")

Neuf

Viewsonic CDE55G3-1C. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

EAN : 0766907035667  
Réf. : CDE55G3-1C

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Viewsonic**, dont la référence est **CDE55G3-1C**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Taux de rafraîchissement natif  | 60 Hz              |
| Taux de diffusion               | 25%                |
| Dureté de la surface            | 3H                 |
| Vie du panneau                  | 50000 h            |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,4 mm  |
| Angle de vision vertical        | 178°               |
| Angle de vision horizontal      | 178°               |
| Taux de contraste               | 5000:1             |
| Temps de réponse                | 6,5 ms             |
| Format d'image                  | 16:9               |
| Écran tactile                   | Non                |
| Type HD                         | 4K Ultra HD        |
| Luminosité de l'écran           | 500 cd/m²          |
| Résolution de l'écran           | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage         | LCD                |
| Taille de l'écran               | 55"                |
| Rétroéclairage LED              | LED directe        |
| Type de panneau                 | TFT                |
| Rétroéclairage à LED            | Oui                |

### Connectivité

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Sortie Audio numérique (Optique)             | 1                      |
| Sortie Audio PC                              | Oui                    |
| Interface RS-232                             | Oui                    |
| Entrée audio PC                              | Oui                    |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)          | 1                      |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui                    |
| Connecteur USB                               | USB Type-A, USB Type-C |
| Version USB                                  | 2.0                    |
| Nombre de ports USB                          | 3                      |
| Port USB                                     | Oui                    |
| Version de DisplayPort                       | 1.2                    |
| ports d'entrée VGA (D-Sub)                   | 1                      |
| Port DVI                                     | Non                    |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Quantité de ports d'entrée HDMI | 3   |
| Quantité de ports HDMI          | 3   |
| Version HDMI                    | 2.1 |

### Audio

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS         | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2    |
| Haut-parleurs intégrés           | Oui  |

### Design

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Écran antireflet             | Oui                                   |
| Largeur du cadre (en haut)   | 1,59 cm                               |
| Largeur du cadre (côté)      | 1,59 cm                               |
| Largeur du cadre (en bas)    | 1,59 cm                               |
| Norme VESA                   | 400 x 400 mm                          |
| Montage VESA                 | Oui                                   |
| Forme d'écran                | Plat                                  |
| Couleur du produit           | Noir                                  |
| Mise en page                 | horizontale/verticale                 |
| Installation prise en charge | Intérieure                            |
| Conception du produit        | Écran plat de signalisation numérique |

### représentation / réalisation

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| HDCP                               | Oui        |
| Version HDCP                       | 1.4/2.2    |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7       |
| Utilité                            | Commercial |

### Puissance

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tension d'entrée AC                   | 100 - 240 V |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F           |
| Consommation électrique typique       | 75,9 W      |

### Poids et dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids               | 16,7 kg |
| Afficher le poids   | 14,3 kg |
| Afficher hauteur    | 715 mm  |
| Afficher profondeur | 78,6 mm |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largeur d'affichage | 1245 mm |
|---------------------|---------|

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 22,3 kg |
| Hauteur du colis    | 845 mm  |
| Profondeur du colis | 160 mm  |
| Largeur du colis    | 1430 mm |

### Contenu de l'emballage

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Câbles inclus        | Secteur, HDMI, RS-232 |
| Kit de montage       | Oui                   |
| Piles fournies       | Oui                   |
| Télécommande fournie | Oui                   |

### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%  |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C |

### Données logistiques

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Code du système harmonisé              | 8528521000 |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce    |
| Longueur brute de la palette           | 114 cm     |
| Largeur brute de la palette            | 144,5 cm   |
| Hauteur brute de la palette            | 181 cm     |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Oui |
|--------------|-----|

### Détails techniques

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP                                                         |
| Compliance certificates   | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)