

Viewsonic LX750-4KE vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens UHD 4K (3840x2160) Neuf

Viewsonic LX750-4KE. Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens, Résolution native du projecteur: UHD 4K (3840x2160), Taux de contraste: 1200:1. Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 11.9 - 15.5 mm, Amplitude d'ouverture: 1,94 - 2,12. Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille, Version HDMI: 2.0b

EAN : 0766907039092

Réf. : LX750-4KB

Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **LX750-4KB**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	+/-40°
Correction du trapèze, verticale	+/-40°
Taille de matrice	0.5"
Synchronisation horizontale (min)	15 kHz
Synchronisation horizontale (max)	135 kHz
Synchronisation verticale (min)	0,023 kHz
Synchronisation verticale (max)	0,24 kHz
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	1200:1
Résolution native du projecteur	UHD 4K (3840x2160)
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Distance de projection	1,49 - 9,72 m
Taille d'écran compatible	1524 - 7620 mm (60 - 300")
Taille de l'écran (max)	7,62 m (300")
Projecteur intelligent	Non

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	110%
Ratio de projection	1.127 - 1.465
Zoom optique	1,3x
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	1,94 - 2,12
Longueur focale	11.9 - 15.5 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Compatibilité 3D	Oui

Full HD	Oui
---------	-----

Connectivité

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Sortie Audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Version HDMI	2.0b
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Smart TV	Oui

Support de stockage

Capacité de stockage interne	8 Go
------------------------------	------

Caractéristiques

Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Apps vidéos	Disney+, Netflix, Roku Channel, YouTube
Niveau sonore	33 dB
Version HDCP	2.2
Affichage multilingue à l'écran	Multi
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	27 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	10 W
--------------------------	------

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Design

Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Home cinema

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids du paquet	4,6 kg
Hauteur du colis	297 mm
Profondeur du colis	168 mm
Largeur du colis	415 mm
Poids	3,5 kg
Hauteur	104 mm
Profondeur	234 mm
Largeur	312 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Télécommande fournie	Oui

Détails techniques

Temps de latence de l'image	1 ms
-----------------------------	------

Données logistiques

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)