

# Viewsonic PA503W vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 3800 ANSI lumens DMD WXGA (1280x800)

Neuf

Pour présentations en salles de réunion ou de classe, vidéoprojecteur WXGA (1280x800) à technologie DMD offrant 3800 ANSI lumens. Lampe 5000 h, jusqu'à 15000 h en mode éco. Mise au point manuelle, correction verticale  $\pm 40^\circ$  pour un cadrage simple. Entrées HDMI et VGA, RS-232 pour le pilotage, haut-parleur 2 W pour la diffusion audio. Installation fixe.

EAN : 0766907904918

Réf. : PA503W

Luminosité du projecteur: 3800 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD:

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **PA503W**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Taille de matrice	1,65 cm (0.65")
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Taux de contraste	22000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Technologie de projection	DMD
Luminosité du projecteur	3800 ANSI lumens
Distance de projection	1 - 10,98 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")

### Source de lumière

Quantité de lampes	1 lampe(s)
Puissance de la lampe	200 W
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	15000 h
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Type de source lumineuse	Lampe

### Système d'objectif

Décalage	100%
Ratio de projection	1.55-1.7
Ratio de zoom	2.0:1
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,56 - 2,68
Longueur focale	22 - 24.1 mm
Mise au point	Manuel

### Vidéo

Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM

### Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Entrée vidéo composite	1
Port DVI	Non
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Non
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Quantité de ports mini-USB 2.0	1
Version HDMI	1.4
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

### Réseau

Ethernet/LAN	Non
Smart TV	Non
Wifi	Non

### Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

### Caractéristiques

Niveau sonore	31 dB
Nombre de langues OSD	22
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	27 dB
Interactif	Non

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	2 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

## Design

Positionnement	Bureau, Plafond
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Présentation

## Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

## Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	260 W
Source d'alimentation	Secteur

## Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

## Poids et dimensions

Poids du paquet	3,24 kg
Hauteur du colis	188 mm
Profondeur du colis	300 mm
Largeur du colis	365 mm
Poids	2,22 kg
Hauteur	110 mm
Profondeur	218 mm
Largeur	294 mm

## Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur, VGA
Télécommande fournie	Oui

## Données logistiques

Code du système harmonisé	8528620000
Longueur brute de la palette	74 cm
Largeur brute de la palette	90 cm

Hauteur brute de la palette 2,21 m

Produit par casier principal (externe) 1 pièce



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)

