

Viewsonic PA503X vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 3600 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) G

Neuf

Vidéoprojecteur DLP pour salles de réunion : 3600 ANSI lumens et résolution XGA 4:3 pour des présentations claires. Lampe jusqu'à 15 000 h en mode éco. Installation simplifiée avec zoom 1,1x, correction verticale $\pm 40^\circ$ et ratio 1,96-2,15:1. Connectique HDMI 1.4, VGA x3 et RS-232, compatible 3D via HDMI. Distance de projection 1,1-13 m pour des images de 30 à 300".

EAN : 0766907905113

Réf. : PA503X

Luminosité du projecteur: 3600 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Viewsonic**, dont la référence est **PA503X**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Taille de matrice	0.5"
Type de matrice	DMD
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	4:3
Résolution native du projecteur	XGA (1024x768)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	3600 ANSI lumens
Rapport de contraste (dynamique)	22000:1
Distance de projection	1,1 - 13 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")

Source de lumière

Quantité de lampes	1 lampe(s)
Puissance de la lampe	190 W
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	15000 h
Durée de vie de la source lumineuse	4500 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

Ratio de projection	1.96 - 2.15:1
Zoom optique	1,1x
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
---	--

Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
3D Ready	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, PAL 60, SECAM

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Entrée vidéo composite	1
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Sortie Audio PC	Oui
Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Version HDMI	1.4
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Certification	FCC (ICES-003), cTUVus
---------------	------------------------

multimédia

Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Puissance évaluée de RMS	2 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Bureau
Couleur du produit	Gris, Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Professionnel

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	260 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 1499 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	3,24 kg
Hauteur du colis	188 mm
Profondeur du colis	300 mm
Largeur du colis	365 mm
Poids	2,22 kg
Hauteur	110 mm
Profondeur	218 mm
Largeur	294 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, VGA
Télécommande fournie	Oui

Autres caractéristiques

Port RS-232	1
-------------	---

Données logistiques

Code du système harmonisé	8528620000
Longueur brute de la palette	74 cm
Largeur brute de la palette	90 cm
Hauteur brute de la palette	2,21 m
Produit par casier principal (externe)	1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)