

## Viewsonic TD1630-3 écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 pixels HD LCD Écran tactile Multi-uti

Écran tactile 15,6" HD pour postes bureautiques et environnements professionnels ou commerciaux. Dalle TN LCD 1366 x 768, tactile capacitif 10 points, 12 ms. Entrées HDMI et VGA, concentrateur USB intégré. Inclinaison réglable, VESA 75 x 75. Compatible Windows 7/8/10, Linux (Kernel 3.x/4.x) et Mac. Deux haut-parleurs intégrés. Classe énergétique B, conformité RoHS/REACH.

EAN : 0766907985511

Réf. : TD1630-3

Taille de l'écran: 15.6"

Type de panneau: TN

Classe d'efficacité énergétique (SDR): B


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Viewsonic**, dont la référence est **TD1630-3**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Viewsonic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Luminosité de l'écran	220 cd/m <sup>2</sup>
Diagonale d'écran (cm)	39,6 cm
Fréquence de balayage vertical	56 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 61 kHz
Pas de pixel	0,252 x 0,252 mm
Nombre de couleurs affichées	262144 couleurs
Angle de vision vertical	60°
Angle de vision horizontal	90°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	10000000:1
Taux de contraste	500:1
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	12 ms
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Type d'écran tactile	Multi-utilisateur
Écran tactile	Oui
Type de panneau	TN
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	HD
Résolution de l'écran	1366 x 768 pixels
Taille de l'écran	15.6"

### représentation / réalisation

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

### multimédia

Microphone intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

### Connectivité

Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Concentrateur USB intégré	Oui
Entrée audio	1
HDMI	Oui

### Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	15 - 50°
Montage mural	Oui
Norme VESA	75 x 75 mm
Montage VESA	Oui

### Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation électrique typique	5,5 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	6 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	B
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	391332

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Audio (3,5 mm), USB, VGA
---------------	-----------------------------------

### Poids et dimensions

Poids (avec support)	1,32 kg
Hauteur (support inclus)	247,1 mm
Profondeur (support inclus)	37,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	379,2 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,5 kg
Hauteur du colis	389 mm
Profondeur du colis	86 mm
Largeur du colis	453 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

### Données logistiques

Code du système harmonisé	8528521000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur brute de la palette	2,17 m
Longueur brute de la palette	100 cm
Largeur brute de la palette	120 cm

### Autres caractéristiques

Écran région visualisable HxV	344,23 x 193,54 mm
Certification	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
Compliance certificates	CE, REACH, RoHS
Poids	1,3 kg



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)