

Allied Telesis AT-MC101XL convertisseur de support réseau 100 Mbit/s

Neuf

Allied Telesis AT-MC101XL. Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s, Technologie de câblage: 100Base-TX UTP, 100Base-FX F. Distance de transfert maximale: 2000 m. Conformité aux standards industriels: IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q. Consommation électrique typique: 6 W. Poids: 294 g

EAN : 0767035191737

Réf. : AT-MC101XL-60

Interface: Fast Ethernet

Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Allied Telesis**, dont la référence est **AT-MC101XL-60**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Allied Telesis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Technologie de câblage	100Base-TX UTP, 100Base-FX F
Débit de transfert des données maximum	100 Mbit/s

représentation / réalisation

Distance de transfert maximale	2000 m
--------------------------------	--------

Caractéristiques

Conformité aux standards industriels	IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q
--------------------------------------	--------------------------

Puissance

Consommation électrique typique	6 W
---------------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	294 g
-------	-------

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 80 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Sécurité	UL-Cul, CSA/CSA, NRTL, TUV, CE
----------	--------------------------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	104,6 x 95,25 x 25,4 mm
Interface	Fast Ethernet
Émissions électromagnétiques	FCC Class A
Ports E/S	1x RJ-45 (MDI/MDI-X) 1x ST 100Base-FX
Exigences d'alimentation	100-240 VAC, 50-60Hz
Full duplex	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France