

Allied Telesis AT-AR4050S-50 pare-feu (matériel) Neuf

1,9 Gbit/s

Allied Telesis AT-AR4050S-50. Débit du pare-feu: 1,9 Gbit/s, Débit VPN: 1 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 750 Mbit/s. Mémoire interne: 2048 Mo. Protocoles de gestion: IPv6, SNMPv6, Telnetv6, SSHv6, Protocole de routage: BGP, IP, OSPF. Technologie de connectivité: Avec fil, Port WAN: Ethernet (RJ-45). Mémoire flash: 4096 Mo

EAN : 0767035202457
Réf. : AT-AR4050S-50

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Allied Telesis**, dont la référence est **AT-AR4050S-50**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Allied Telesis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Débit IPS/IDS	750 Mbit/s
VPN throughput	1 Gbit/s
Firewall throughput	1,9 Gbit/s

représentation / réalisation

Connexions simultanées	300000
Mémoire interne	2048 Mo
Intégré dans le processeur	Oui

Réseau

Support à la multidifusion	Oui
Client DHCP	Oui
Redirection de port	Oui

Protocoles

Protocole de routage	BGP, IP, OSPF
Protocoles de gestion	IPv6, SNMPv6, Telnetv6, SSHv6

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	12
Technologie de connectivité	Avec fil

Support de stockage

Mémoire flash	4096 Mo
---------------	---------

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 2000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	1,7 kg
Dimensions (LxPxH)	42,5 x 210 x 220 mm

Autres caractéristiques

Débit du pare-feu	1900 Mbit/s
Débit du VPN	1000 Mbit/s

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France