

Allied Telesis DMC1000/SC convertisseur de support réseau 1000 Mbit/s 850 nm Multimode Gris

Neuf

Allied Telesis DMC1000/SC. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 1000Base-T, Interface de sortie du convertisseur: 1000Base-SX. Distance de transfert maximale: 550 m, Longueur d'onde: 850 nm, Structure du mode de fibre: Multimode. Couleur du produit: Gris. Connecteur de fibre optique: SC, Technologie de connectivité: Avec fil. Largeur: 31,8 mm, Profondeur: 91,4 mm, Hauteur: 21,6 mm

EAN : 0767035207193
Réf. : AT-DMC1000/SC-50

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels  RoHS COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Carte Réseau Allied Telesis**, dont la référence est **AT-DMC1000/SC-50**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Allied Telesis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Retour de pertes de liaison (LLR, Link Loss Return) pris en charge	Oui
Report de pertes de liaison (LLCF, Link Loss Carry Forward) pris en charge	Oui
Système recto-verso	Complète, Demi
Négociation automatique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Interface de sortie du convertisseur	1000Base-SX
Convertisseur d'interface d'entrée	1000Base-T
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

représentation / réalisation

pouvoir Rx (max)	-20 dBmW
pouvoir Rx (min)	-17 dBmW
pouvoir Tx (max)	-4 dBmW
pouvoir Tx (min)	-9,5 dBmW
Diamètres de câbles de fibre pris en charge	50/125,62.5/125 µm
Structure du mode de fibre	Multimode
Longueur d'onde	850 nm
Distance de transfert maximale	550 m

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Gris
Montage des rails DIN	Oui
Interne	Non

Connectivité

Connecteur de fibre optique	SC
Ports Fibre Channel	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Poids et dimensions

Poids	113 g
Hauteur	21,6 mm

Profondeur	91,4 mm
Largeur	31,8 mm

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 65 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)