

Allied Telesis AT-IMC2000TP/SP-980

convertisseur de support réseau 1000 Mbit/s 850 nm Gris

Neuf

Allied Telesis AT-IMC2000TP/SP-980. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Interface de sortie du convertisseur: 100Base-X, 1000Base-X. Longueur d'onde: 850 nm, pouvoir Tx (min): -9,5 dBmW, pouvoir Tx (max): -4 dBmW. Couleur du produit: Gris, Code (IP) Internationale Protection: IP30. Connecteur de fibre optique: SFP, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée: 51 - 57 V

EAN : 0767035210599
Réf. : AT-IMC2000TP/SP-980

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau Allied Telesis**, dont la référence est **AT-IMC2000TP/SP-980**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Allied Telesis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Système recto-verso	Complète, Demi
Enregistrement-et-réémission	Oui
Négociation automatique	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Support VLAN	Oui
Trames géantes	10000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	14880 pps
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Interface de sortie du convertisseur	100Base-X, 1000Base-X
Convertisseur d'interface d'entrée	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

représentation / réalisation

pouvoir Rx (max)	-3 dBmW
pouvoir Rx (min)	-17 dBmW
pouvoir Tx (max)	-4 dBmW
pouvoir Tx (min)	-9,5 dBmW
Longueur d'onde	850 nm

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Gris
Code (IP) Internationale Protection	IP30
Montage des rails DIN	Oui
Interne	Non

Connectivité

Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1
Connecteur de fibre optique	SFP
Ports Fibre Channel	1

Technologie de connectivité

Avec fil

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Oui

Tension d'entrée

51 - 57 V

Poids et dimensions

Poids

748 g

Hauteur

35 mm

Profondeur

96 mm

Largeur

111 mm

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement

0 - 3048 m

Taux d'humidité relative (stockage)

5 - 95%

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

5 - 95%

Température hors fonctionnement

-40 - 85 °C

Température d'opération

-40 - 75 °C

Certificat

Certification

TAA EMI/Emission & Stability FCC Class A
EN55024 (immunity standard) EN55032 Class A
EN55035 VCCI Class A

Sécurité

UL 62368-1, EN 62368-1, UL 60950-1 (UL mark), CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 (cUL mark), EN 60950-1 (TUV mark)

Compliance certificates

RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France