hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

Allied Telesis GS980MX Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

Neuf

Allied Telesis GS980MX. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP+ installés: 4. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.2, IEEE 802.2x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Grille de montage, Format: 1U

EAN : 0767035213712
Réf. : AT-GS980MX/28-50
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

RoHS COMPLIANT

Le produit **Switchs et Hubs Allied Telesis**, dont la référence est **AT-GS980MX/28-50**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Allied Telesis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L3
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	Oui
Inspection ARP	Oui
Classification du trafic	Oui

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP+ installés	4

Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.2, IEEE 802.2x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Acheminement sur politique	Oui
Routage IP	Oui
Full duplex	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Agrégation de lien	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN

Transmition des données	
Capacité de commutation	128 Gbit/s
Taux de transfert	95,2 Mpps
Répertoire MAC	16000 entrées

Latence (10-100 Mbps)	8,29 µs
Latence (1 Gbps)	7,63 µs
Latence (10 Gbps)	1,63 µs
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui

Sécurité

Fonctions DHCP	DHCP client, DHCPv6 snooping
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Authentification	Authentification par l'adresse MAC
Filtrage/protection BPDU	Oui
Protection en boucle	Oui
Support SSH/SSL	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidifusion	Oui

Protocoles

Protocoles de gestion	SNMP

Design

Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Gris

représentation / réalisation

Mémoire interne	16384 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Niveau sonore	42 dB
Type de mémoire	DDR3-SDRAM

Puissance

Source d'alimentation	Secteur
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Consommation (max)	39 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4000 m
Dissipation thermique	133 BTU/h

Poids et dimensions

Poids	4,3 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	323 mm
Largeur	441 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	563 mm
Profondeur du colis	534 mm
Hauteur du colis	128 mm
Poids du paquet	6,3 kg

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone