

Allied Telesis AT-IE340-20GP-80 Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportan

Neuf

Allied Telesis AT-IE340-20GP-80. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16, Quantité de Ports USB 2.0: 1, Port de console: RJ-45. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 40 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 1588, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE.... Voltage d'entrée DC: 18 - 57 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
Montage mural

EAN : 0767035217550
Réf. : AT-IE340-20GP-80
Empilable: Non
Bloc d'alimentation inclus: Non
Quantité de ports:
Port vidéo:
Interface:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs Allied Telesis**, dont la référence est **AT-IE340-20GP-80**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Allied Telesis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

| | |
|--|------|
| Journal des événements du système | Oui |
| Classification du trafic | Oui |
| Gestion du trafic | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Type de commutateur | Géré |

Connectivité

| | |
|---|--------------------------------|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port de console | RJ-45 |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 16 |

Réseau

| | |
|---|---------------------------|
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Fonctions LAN virtuelles | Private VLAN, Tagged VLAN |
| Support VLAN | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Protocoles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Soutien 10G | Non |

Standards réseau

IEEE 1588, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Transmission des données

| | |
|---|---------------|
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Trames géantes | 9000 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Nombre de files | 8 |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Taux de transfert | 29,7 Mpps |
| Capacité de commutation | 40 Gbit/s |

Sécurité

| | |
|---------------------------------|---|
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Authentification | Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port, Authentification Web |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Fonctions DHCP | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 server |

Caractéristiques de multidiffusion

| | |
|-----------------------------|-----|
| Support à la multidiffusion | Oui |
|-----------------------------|-----|

Protocoles

| | |
|----------------------|----------------|
| Protocole de routage | BGP, OSPF, RIP |
|----------------------|----------------|

Design

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Compatibilité électromagnétique | EN 55024, EN 61000-6-2 |
| Montage mural | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP30 |
| Montage des rails DIN | Oui |
| Voyants | Oui |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Métal |
| Couleur du produit | Gris |
| Empilable | Non |
| Grille de montage | Non |

représentation / réalisation

| | |
|---|-----------|
| Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN) | 5A992C |
| Sans ventilateur | Oui |
| Mémoire flash | 128 Mo |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM |

Puissance

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Consommation (max) | 271 W |
| Voltage d'entrée DC | 18 - 57 V |
| Alimentation redondante (RPS) | Oui |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |

PoE (alimentation via le port Ethernet)

| | |
|---|-------|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 240 W |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 15 W |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 16 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Dissipation thermique | 105,8 BTU/h |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | -40 - 75 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 2,34 kg |
| Hauteur | 153 mm |
| Profondeur | 139 mm |

Largeur 91 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990

Certificat

Certification CE, FCC, ICES, RCM, TEC8, UL, VCCI RoHS, China-RoHS, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)