

Onduleur Vertiv Liebert GXT5 - 1 500 VA/1 500 W 230 V | on line Rack/Tour garantie 3 ans avec kit de

Neuf

Vertiv Liebert Onduleur GXT5 - 1 500 VA/1 500 W 230 V | on line Rack/Tour garantie 3 ans avec kit de montage en rack fixe (GXT5-1500IRT2UXL). Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1500 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Temps de secours type au chargement complet: 5,6 min, Temps de secours type à demi de charge: 16,3 min, Courant de charge: 2,2 A. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certification: UL-1778 (Fifth Edition),

EAN : 0767041026528

Réf. : GXT5-1500IRT2UXL

Tension de voltage à l'entrée (max): 280 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 115 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Vertiv**, dont la référence est **GXT5-1500IRT2UXL**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	46 dB
Le mode ECO	Oui
Facteur de puissance	0,99
Efficacité	93%
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	280 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	115 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	1500 W
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Ports (RJ11) du modem	1
Type d'interface série	RJ-45
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Courant de charge	2,2 A
Temps de secours type à demi de charge	16,3 min
Temps de secours type au chargement complet	5,6 min

Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Format	Tower

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	UL-1778 (Fifth Edition), C-UL listed, IEC 62040-1: 2008 (First Edition) + Am 1:2013, EN 62040-1:2008+A1:2013, CISPR22 Class A (RFI)/ FCC Part 15 (Class A), ISTA Procedure 1A, ANSI C62.41 Category B
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	21,4 kg
Hauteur	85 mm
Profondeur	470 mm
Largeur	430 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	25,9 kg
Hauteur du colis	262 mm
Profondeur du colis	570 mm
Largeur du colis	617 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France