

Vertiv Liebert GXT5 alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 3 kVA 3000

Vertiv Liebert GXT5. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 3000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA, Type d'interface série: RS-232, RS-485. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 VAh, Tension des piles: 12 V. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Certificats de conformité: RoHS, Certification: IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6); FCC 15 A CISPR22 A(RFI)

EAN : 0767041026580

Réf. : GXT5-3000IRT2UXL

Tension de voltage à l'entrée (max): 288 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 115 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Vertiv**, dont la référence est **GXT5-3000IRT2UXL**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Niveau sonore	58 dB
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Rendement (Mode ECO)	98%
Efficacité (monde En ligne)	95%
Efficacité	95%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Temps de réponse	0 ms
Régulation de la tension de sortie	3%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	288 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	115 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	3000 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Nombre de ports série	1
Type d'interface série	RS-232, RS-485
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	7 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie

Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Temps de secours type à demi de charge	9 min

Temps de secours type au chargement complet	3 min
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 VAh
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6); FCC 15 A CISPR22 A(RFI)
Compliance certificates	RoHS

Safety regulation & standards

Sécurité	IEC62040-1:2008, GS; UL1778, c-UL
----------	-----------------------------------

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	28,2 kg
Hauteur	85 mm
Profondeur	540 mm
Largeur	430 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	33 g
Hauteur du colis	262 mm
Profondeur du colis	617 mm

Largeur du colis 517 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000

Autres caractéristiques

Dérivation	Yes
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V
Humidité hors fonctionnement	0 - 95%
Protection contre les surcharges	Oui
Type de connexion d'entrée	C20
Connexions de sortie	IEC320 C13 & C19
Type de batterie	VRLA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France