

Onduleur Vertiv Liebert GXT5 - 5 000 VA/5 000 W 230 V | on line Rack/Tour garantie 3 ans avec kit de

Neuf

Vertiv Liebert Onduleur GXT5 - 5 000 VA/5 000 W 230 V | on line Rack/Tour garantie 3 ans avec kit de montage en rack fixe, carte réseau RDU-101 (GXT5-5000IRT5UXLN). Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 5000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, IEC 320, Terminal, Prise mâle: Terminal, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 5U. Certificats de

EAN : 0767041026634

Réf. : GXT5-5000IRT5UXLN

Tension de voltage à l'entrée (max): 288 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 176 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Vertiv**, dont la référence est **GXT5-5000IRT5UXLN**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Niveau sonore	55 dB
Capacité en surcharge (1 minute)	150%
Capacité en surcharge (5 minute)	125%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Facteur de puissance de sortie	1
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de puissance	1
Efficacité (monde En ligne)	94%
Efficacité	94%
Tension d'entrée monophasée prise en charge	200,208,220,230,240 V
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Temps de réponse	0 ms
Régulation de la tension de sortie	3%
fréquence de sortie	50 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	288 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	176 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	5000 W
capacité de la puissance de sortie	5 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Nombre de ports série	1
Port RS-232	1
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Terminal

Types de sortie AC

Coupleur C13, Coupleur C19, IEC 320, Terminal

Batterie

Batterie échangeable à chaud	Oui
Durée de rechargement de la batterie (90 %)	5 h
Temps de secours type à demi de charge	18,5 min
Temps de secours type au chargement complet	7 min
Nombre de batteries prises en charge	16
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Capacité du rack	5U
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD
Compliance certificates	RoHS

Safety regulation & standards

Sécurité	IEC62040-1:2008
----------	-----------------

Poids et dimensions

Poids	70,8 kg
Hauteur	217 mm
Profondeur	630 mm

Largeur	430 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	89 kg
Hauteur du colis	520 mm
Profondeur du colis	816 mm
Largeur du colis	646 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Tension de sortie	230 V
Type de batterie	VRLA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)