

Vertiv Liebert EDGE-1500IRM1U alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kV

Onduleur rack 1U pour protéger serveurs et équipements réseau. Topologie interactive, 1,5 kVA/1350 W en sinusoïde avec AVR et temps de transfert

EAN : 0767041031362
Réf. : EDGE-1500IRM1U
Tension de voltage à l'entrée (max): 278 V
Tension de voltage à l'entrée (min): 166 V
Format: A mettre sur rack
Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Vertiv**, dont la référence est **EDGE-1500IRM1U**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Fréquence d'entrée	45/65 Hz
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	1350 W
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne
Efficacité	97%
Estimation de montée subite d'énergie	624 J
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	278 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	166 V

Connectivité

Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

Design

Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	1U
Format	A mettre sur rack
Type d'écran	LCD

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C

Détails techniques

Poids et dimensions

Poids	23 kg
Hauteur	43 mm
Profondeur	600 mm

Largeur 438 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000

Pays d'origine Chine

Batterie

Temps de rechargement de la batterie 3 h

Certificat

Compliance certificates RoHS

Certification CE, CB Report, EAC, RCM, UKCA

Safety regulation & standards

Sécurité IEC/EN62040-1

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 30 kg

Hauteur du colis 200 mm

Profondeur du colis 780 mm

Largeur du colis 570 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)