

Vertiv Liebert EDGE-750IMT alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,75 kVA

Onduleur line-interactive sinusoïdal pour protéger serveurs et équipements réseau. Puissance 0,75 kVA / 675 W avec facteur de puissance 0,9, format mini-tour, écran LCD. Sorties C13 et entrée C14, port USB, supervision réseau. Efficacité 95 %. Conforme CE, RoHS, REACH. Pour sécuriser l'alimentation des sites distribués et en périphérie informatique.

EAN : 0767041031379

Réf. : EDGE-750IMT

Tension de voltage à l'entrée (max): 230 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 230 V

Format: Tower

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Vertiv**, dont la référence est **EDGE-750IMT**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Efficacité	95%
Fréquence d'entrée	45/65 Hz
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	675 W
capacité de la puissance de sortie	0,75 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne
Estimation de montée subite d'énergie	624 J
Tension de voltage à l'entrée (max)	230 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	230 V

Connectivité

Port USB	Oui
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

Design

Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	1U
Format	Tower
Type d'écran	LCD

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Poids et dimensions

Poids	13 kg
Hauteur	220 mm
Profondeur	370 mm
Largeur	145 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

Certificat

Compliance certificates CE, RoHS, REACH

Safety regulation & standards

Sécurité EN60020-1:2008+A1:2013

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	17 kg
Hauteur du colis	2000 mm
Profondeur du colis	6200 mm
Largeur du colis	5500 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)