

Onduleur Liebert GXE 1 500 VA/ 1 350 W 230 V on line double conversion Tour | Batterie VRLA plomb ét

Neuf

Vertiv Liebert Onduleur GXE 1 500 VA/ 1 350 W 230 V on line double conversion Tour | Batterie VRLA plomb étanche. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1350 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 3,2 min, Temps de secours type à demi de charge: 9 min. Format: Tower, Couleur du produit: Gris, Type d'écran: LCD. Certificats de conformité: CB, CE, RCM, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

EAN : 0767041034479

Réf. : GXE3-1500IMT

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 110 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Vertiv**, dont la référence est **GXE3-1500IMT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	53 dB
Filtre de bruit EMI/RFI	Oui
Rendement (Mode ECO)	95%
Efficacité (monde En ligne)	89%
Estimation de montée subite d'énergie	600 J
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	110 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	1350 W
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	4 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de secours type à demi de charge	9 min
Temps de secours type au chargement complet	3,2 min
Nombre de batteries prises en charge	3
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Gris
Format	Tower

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 2000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	CB, CE, RCM, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
-------------------------	--------------------------------------

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Cable d'entrée, Cable de sortie, Câble USB

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	16,4 kg
Hauteur	245 mm
Profondeur	420 mm
Largeur	160 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	17,3 kg
Hauteur du colis	325 mm
Profondeur du colis	560 mm
Largeur du colis	235 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France