

Vertiv PowerUPS 200 Essential PSA6E-1000IT-SCH, 1 000 VA/525 W, AVR, batteries remplaçables par l'ut

Neuf

Vertiv PowerUPS 200 Essential PSA6E-1000IT-SCH, 1 000 VA/525 W, AVR, batteries remplaçables par l'utilisateur, batterie de secours, 4 prises Schuko, garantie deux ans. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 525 W. Types de sortie AC: NEMA 5-15P, Type E / F, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 0,5 min, Temps de secours type à demi de charge: 6 min. Couleur du produit: Noir. Certificats de conformité: REACH, RoHS, WEEE

EAN : 0767041045062

Réf. : PSA6E-1000IT-SCH

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 140 V

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Vertiv**, dont la référence est **PSA6E-1000IT-SCH**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	45 dB
Efficacité	100%
Estimation de montée subite d'énergie	475 J
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	255 V
tension de voltage à la sortie (min)	195 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	140 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	525 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Types de sortie AC	NEMA 5-15P, Type E / F

Batterie

Temps de secours type à demi de charge	6 min
Temps de secours type au chargement complet	0,5 min
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	REACH, RoHS, WEEE
-------------------------	-------------------

Poids et dimensions

Poids	6,2 kg
Hauteur	180 mm
Profondeur	355 mm
Largeur	120 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,3 kg
Hauteur du colis	275 mm
Profondeur du colis	430 mm
Largeur du colis	197 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)