

Quantum SuperLoader 3 Chargeur Automatique De Bande Et Bibliothèque Cartouche à bande 192 To

Neuf

Quantum SuperLoader 3. Type de produit: Chargeur Automatique De Bande Et Bibliothèque, Type de support: Cartouche à bande, Interface: SAS. Capacité d'origine: 192 To, Capacité (avec compression): 480 To, Capacité de stockage maximum prise en charge: 400 To. Vitesse de sauvegarde (données compressées): 2700 Go/h, Vitesse de sauvegarde (performances d'origines): 1080 Go/h, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s. Exigences d'alimentation: 90 - 256VAC. Largeur: 424,2 mm, Profondeur: 698,5 mm, Hauteur: 86,6 mm

EAN : 0768268045163

Réf. : ET-L2ZAE-YE

Type de produit: Chargeur Automatique De Bande Et Biblioth..

Type de support: Cartouche à bande

Interface: SAS

Capacité d'origine: 192 To

Capacité (avec compression): 480 To

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur de bande Quantum**, dont la référence est **ET-L2ZAE-YE**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Quantum pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Logiciels fournis	DATASTOR Shield Deduplication
Temps moyen entre pannes	1500000 h
Nombre d'emplacements (max)	16
Couleur du produit	Noir
Gestion basée sur le web	Oui
Storage media types supported	LTO-8HH
Interfaces standards	Série Attachée SCSI (SAS)
Format	2U
Interface	SAS
Type de support	Cartouche à bande
Type de produit	Chargeur Automatique De Bande Et Bibliothèque

Support de stockage

Capacité de stockage maximum prise en charge	400 To
Capacité (avec compression)	480 To
Capacité d'origine	192 To

Transmission des données

Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Vitesse de sauvegarde (performances d'origines)	1080 Go/h
Vitesse de sauvegarde (données compressées)	2700 Go/h

Puissance

Exigences d'alimentation	90 - 256VAC
--------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	14,1 kg
Hauteur	86,6 mm
Profondeur	698,5 mm
Largeur	424,2 mm

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	-153 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	-153 - 3048 m

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Température d'opération	10 - 35 °C

Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	424,2 x 698,5 x 86,6 mm
Type de châssis	Rackmount
Compression des données	2,5:1

Données logistiques

Code du système harmonisé	84719000
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)