

Quantum TC-L93CN-AR dispositif de stockage de secours Disque de stockage Cartouche à bande LTO

Neuf

Quantum TC-L93CN-AR. Type de produit: Disque de stockage, Type de support: Cartouche à bande, Interface: Série Attachée SCSI (SAS). Capacité (avec compression): 45 To. Taux de transfert de pointe (Burst): 1200 Mo/s, Taux de transfert des données: 12 Gbit/s, Taux de transfert de données soutenu (native): 300 Mo/s. Consommation électrique typique: 33 W. Largeur: 480 mm, Profondeur: 438 mm, Hauteur: 43 mm

EAN : 0768268045781

Réf. : TC-L93CN-AR

Type de produit: Disque de stockage

Type de support: Cartouche à bande

Interface: Série Attachée SCSI (SAS)

Ratio de compression: 2.5:1

Capacité (avec compression): 45 To

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur de bande Quantum**, dont la référence est **TC-L93CN-AR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Quantum pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Logiciels fournis	DATASTOR Shield Single-Server Backup
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows only
Certification	cNEMKOus (US and Canada), FCC (US), ICES (Canada) CE (Europe), UKCA (United Kingdom), Bauart (Germany), Morocco (C-Mark), VCCI (Japan), KC (Korea), BSMI (Taiwan), RCM (AUSTRALIA/NEW ZEALAND)
Temps moyen entre pannes	100000 h
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Couleur du produit	Noir
Storage media types supported	LTO-9
Interfaces standards	Série Attachée SCSI (SAS)
Format	1U
Ratio de compression	2.5:1
Type de stockage des données	LTO
Interne	Oui
Interface	Série Attachée SCSI (SAS)
Type de support	Cartouche à bande
Type de produit	Disque de stockage

Support de stockage

Capacité (avec compression)	45 To
-----------------------------	-------

Transmission des données

Taux de transfert des données	12 Gbit/s
Taux de transfert de données soutenu (native)	300 Mo/s
Taux de transfert de pointe (Burst)	1200 Mo/s

Puissance

Consommation électrique typique	33 W
---------------------------------	------

Poids et dimensions

Poids	6,4 kg
Hauteur	43 mm
Profondeur	438 mm
Largeur	480 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	20 kg
Hauteur du colis	284 mm
Profondeur du colis	599 mm
Largeur du colis	876 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 50%
Température hors fonctionnement	15 - 35 °C
Température d'opération	15 - 25 °C

Autres caractéristiques

Cycles de chargement/déchargement de cartouche	80000
--	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)