Raritan DSX2-16M console serveurs RJ-45

Neuf

Raritan DSX2-16M. Protocoles de gestion: SNMP. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, Méthode d'authentification: Radius. Port de console: RJ-45. Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée AC: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certification: CE, FCC 15 A, US UL

EAN : 0785813028679
Réf. : DSX2-16M

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Raritan**, dont la référence est **DSX2-16M**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Raritan pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Grille de montage	Oui
Modem interne	Oui

Caractéristiques de gestion	
Protocoles de gestion	SNMP

Sécurité	
Méthode d'authentification	Radius
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	16
Quantité de Ports USB 2.0	4
Port de console	RJ-45

Puissance	
Courant d'entrée	0.35 A
Consommation électrique typique	22 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	0 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Certificat	
Certification	CE, FCC 15 A, US UL

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone