

Raritan PX3-5260R unité de distribution d'énergie 12 sortie(s) CA 1U

Neuf

Raritan PX3-5260R. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable, Capacité du rack: 1U, Montage: horizontale. Nombre de prises en sortie: 12 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Type de connexion d'entrée: IEC 60309 2P+E. Longueur de câble: 3 m, Mesure: Voltage, Current, Active Power, Real Power, Energy, Power Factor. Tension nominale à l'entrée: 200-240 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, ICES-003, FCC

EAN : 0785813029386
Réf. : PX3-5260R

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Onduleur Raritan**, dont la référence est **PX3-5260R**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Raritan pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Montage	horizontale
Capacité du rack	1U
Types de PDU	Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne, Commutable

Connectivité

Type de connexion d'entrée	IEC 60309 2P+E
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Types de sortie AC	Coupleur C13
Nombre de prises en sortie	12 sortie(s) CA

Caractéristiques

Mesure	Voltage, Current, Active Power, Real Power, Energy, Power Factor
Longueur de câble	3 m
Connexion en guirlande	Oui

Puissance

Capacité d'alimentation/charge	3700 VA
Tension de sortie	230 V
Intensité (max.)	16 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	200-240 V

Certificat

Certification	CE, ICES-003, FCC
Compliance certificates	RoHS

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
----------------------------	------------

Poids et dimensions

Poids	5,55 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	183 mm
Largeur	440 mm

Informations sur l'emballage

Volume de l'emballage	6100 cm ³
Hauteur du colis	570 mm
Profondeur du colis	320 mm
Largeur du colis	415 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France