

D-Link DES-1016D Non-géré

Neuf

D-Link DES-1016D. Type de commutateur: Non-géré. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées

EAN : 0790069221279
Réf. : DES-1016D

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs D-Link**, dont la référence est **DES-1016D**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur Non-géré

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 16

Réseau

Full duplex Oui

Transmission des données

Taux de transfert de données maximal 0,1 Gbit/s

Répertoire MAC 8000 entrées

Design

Voyants Énergie

représentation / réalisation

Mémoire interne 2 Mo

Détails techniques

Hauteur du carton d'expédition 31,1 cm

Largeur du carton d'expédition 39,2 cm

Longueur du carton d'expédition 42 cm

Poids net du colis d'expédition 9,11 kg

Produit par casier d'expédition (interne) 5 pièces

Poids brut de palette (air) 256,4 kg

Casiers principaux (externes) par palette (air) 24 pièces

Quantité par palette (air) 120 pièces

Longueur brute de la palette 120 cm

Largeur brute de la palette 110 cm

Hauteur de la palette (air) 137,9 cm

Poids brut de palette (mer) 376,1 kg

Casiers principaux (externes) par palette (mer) 36 pièces

Produits par palette (mer) 180 pièces

Hauteur de la palette (mer) 2,03 m

Poids brut du casier d'expédition (interne) 9,97 kg

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Non

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 90%

Température d'opération 0 - 50 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 1,82 kg

Hauteur du colis 78 mm

Profondeur du colis 376 mm

Largeur du colis 282 mm

Autres caractéristiques

Technologie de connectivité Avec fil

Dimensions (LxPxH) 324 x 231 x 44,5 mm

Taux de transfert de données 100 Mbit/s

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)