

D-Link DGS-1016D/E commutateur réseau Non-géré Noir, Métallique

Neuf

D-Link DGS-1016D/E. Type de commutateur: Non-géré. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Grille de montage

EAN : 0790069269974
Réf. : DGS-1016D
Empilable: Oui
Bloc d'alimentation inclus:
Quantité de ports:
Port vidéo:
Interface:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs D-Link**, dont la référence est **DGS-1016D**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Type de commutateur	Non-géré

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16
---	----

Réseau

Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Full duplex	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Soutien 10G	Non
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	0,340 Mo
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	32 Gbit/s

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Métallique
Empilable	Oui
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	828109 h
--------------------------	----------

Détails techniques

Hauteur du carton d'expédition	35,9 cm
Largeur du carton d'expédition	19,7 cm
Longueur du carton d'expédition	57,2 cm

Poids net du colis d'expédition	8,54 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièces
Poids brut de palette (air)	295,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	30 pièces
Quantité par palette (air)	150 pièces
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	121,2 cm
Poids brut de palette (mer)	480,3 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	50 pièces
Produits par palette (mer)	250 pièces
Hauteur de la palette (mer)	193 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	9,21 kg

Puissance

Consommation électrique typique	11,7 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 55 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	1,35 kg
Hauteur	44,5 mm
Profondeur	180,3 mm
Largeur	281,9 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,71 kg
Hauteur du colis	108 mm
Profondeur du colis	328 mm

Largeur du colis 180 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990

Certificat

Certification FCC Class A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)