

D-Link DUB-1312 carte réseau Interne Ethernet 1000 Mbit/s

Neuf

D-Link DUB-1312. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir

EAN : 0790069398858

Réf. : DUB-1312

Interface: Ethernet

composant pour:

Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Interface de l'hôte: USB

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau D-Link**, dont la référence est **DUB-1312**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interface | Ethernet |
| Interface de l'hôte | USB |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

Réseau

| | |
|--|-------------|
| Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
|--|-------------|

Design

| | |
|--------------------|-------------------|
| Certification | CE, FCC |
| Voyants | Activité, Liaison |
| Plug and Play | Oui |
| Interne | Oui |
| Couleur du produit | Noir |

Puissance

| | |
|-------------------|-----|
| Tension de sortie | 5 V |
|-------------------|-----|

Conditions environnementales

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 46,4 g |
| Hauteur | 16 mm |
| Profondeur | 21 mm |
| Largeur | 74,4 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 116 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Profondeur du colis | 138 mm |
| Largeur du colis | 138 mm |

Données logistiques

| | |
|------------------------------|--------|
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 110 cm |

| | |
|---|-------------|
| Poids net du colis d'expédition | 5,78 kg |
| Longueur du carton d'expédition | 36 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 34,5 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 32 cm |
| Produit par casier d'expédition (interne) | 40 pièces |
| Poids brut de palette (air) | 318,6 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 45 pièces |
| Quantité par palette (air) | 1800 pièces |
| Hauteur de la palette (air) | 186 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 318,6 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 45 pièces |
| Produits par palette (mer) | 1800 pièces |
| Hauteur de la palette (mer) | 186 cm |
| Poids brut du casier d'expédition (interne) | 7,08 kg |
| Code du système harmonisé | 85176990 |

Autres caractéristiques

Humidité relative 10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)