

D-Link DPS-500A composant de commutation

Alimentation électrique

D-Link DPS-500A. Type de produit: Alimentation électrique, Couleur du produit: Noir, Temps moyen entre pannes: 400000 h. Puissance totale: 140 W, Tension d'entrée AC: 90 - 264 V, Fréquence d'entrée AC: 47 - 63 Hz. Largeur: 172 mm, Profondeur: 257 mm, Hauteur: 43 mm. Largeur du colis: 246 mm, Profondeur du colis: 436 mm, Hauteur du colis: 109 mm. Longueur du carton d'expédition: 46,7 cm, Largeur du carton d'expédition: 45,7 cm, Hauteur du carton d'expédition: 28,4 cm

EAN : 0790069409707
Réf. : DPS-500A
Puissance totale: 140 W
Tension d'entrée AC: 90 - 264 V
Puissance de sortie:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation D-Link**, dont la référence est **DPS-500A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	400000 h
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Alimentation électrique
Compatibilité	DGS-3000-28LP DGS-3000-28X DGS-3000-28XMP DGS-3000-52X DGS-3120-48TC DGS-3130-30TS/SI DGS-3130-30S/SI DGS-3130-54TS/SI DGS-3130-54S/SI DGS-3420-28TC DGS-3420-28SC DGS-3420-52T DGS-3620-28TC DGS-3620-28SC DGS-3620-52T DGS-3630-28SC DGS-3630-28TC DGS-3630-52TC

Puissance

Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Tension d'entrée AC	90 - 264 V
Puissance totale	140 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-45 - 85 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	1,51 kg
Hauteur	43 mm
Profondeur	257 mm
Largeur	172 mm

Détails techniques

Données logistiques

Quantité par palette (air)	64 pièces
Hauteur de la palette (mer)	183,9 cm
Produits par palette (mer)	96 pièces
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièces
Poids brut de palette (mer)	306,5 kg
Hauteur de la palette (air)	127,1 cm

Largeur brute de la palette	110 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Casiers principaux (externes) par palette (air)	16 pièces
Poids brut de palette (air)	211 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	4 pièces
Poids net du colis d'expédition	11 kg
Hauteur du carton d'expédition	28,4 cm
Largeur du carton d'expédition	45,7 cm
Longueur du carton d'expédition	46,7 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	12 kg
Code du système harmonisé	85177900

Informations sur l'emballage

Profondeur du colis	436 mm
Largeur du colis	246 mm
Poids du paquet	2,8 kg
Hauteur du colis	109 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)