

D-Link DPE-301GI adaptateur et injecteur PoE Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Neuf

D-Link DPE-301GI. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000. Couleur du produit: Blanc. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz, Courant de sortie: 0,6 A. Certification: CE, FCC, VCCI, RCM. Largeur: 62,2 mm, Profondeur: 109,8 mm, Hauteur: 24,5 mm

EAN : 0790069416668

Réf. : DPE-301GI

Interface:

composant pour:

Débit de transfert des données maximum:

Interface de l'hôte:

Technologie de connectivité:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau D-Link**, dont la référence est **DPE-301GI**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Technologie de câblage	10/100/1000

Caractéristiques

Voyants	Oui
Grille de montage	Non
Couleur du produit	Blanc
Plug and Play	Oui
Installation facile	Oui
Montage mural	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance

Courant de sortie	0,6 A
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Puissance de sortie	32,4 W
Consommation (max)	32,4 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	32 - 122 °F
Température d'opération	-10 - 50 °C

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	109,8 x 62,2 x 24,5 mm
--------------------	------------------------

Poids	70 g
Hauteur	24,5 mm
Profondeur	109,8 mm
Largeur	62,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	398 g
Hauteur du colis	68 mm
Profondeur du colis	213 mm
Largeur du colis	153 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------

Données logistiques

Longueur du carton d'expédition	32,6 cm
Largeur du carton d'expédition	23,3 cm
Hauteur du carton d'expédition	36 cm
Poids net du colis d'expédition	4,1 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièces
Poids brut de palette (air)	297,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	60 pièces
Quantité par palette (air)	600 pièces
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Hauteur de la palette (air)	194 cm
Poids brut de palette (mer)	297,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	60 pièces
Produits par palette (mer)	600 pièces
Hauteur de la palette (mer)	194 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	4,63 kg
Code du système harmonisé	85044095

Certificat

Certification	CE, FCC, VCCI, RCM
---------------	--------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)