

D-Link DPE-302GE adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet

Neuf

D-Link DPE-302GE. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voyants: PoE. Consommation (max): 3,05 W. Certification: CE FCC LVD/CE IC. Poids: 154 g, Dimensions (LxPxH): 155 x 60 x 40 mm

EAN : 0790069435461

Réf. : DPE-302GE

Interface:

composant pour:

Débit de transfert des données maximum:

Interface de l'hôte:

Technologie de connectivité:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau D-Link**, dont la référence est **DPE-302GE**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Système recto-verso	Complète, Demi
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Caractéristiques

Voyants	PoE
---------	-----

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Puissance

Consommation (max)	3,05 W
--------------------	--------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	5 - 95 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température d'opération	-40 - 85 °F
Température d'opération	-10 - 60 °C

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	155 x 60 x 40 mm
Poids	154 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	292 g
Hauteur du colis	59 mm
Profondeur du colis	217 mm
Largeur du colis	109 mm

Données logistiques

Longueur du carton d'expédition	45,4 cm
Largeur du carton d'expédition	31,2 cm

Hauteur du carton d'expédition	24,5 cm
Poids net du colis d'expédition	6 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	20 pièces
Poids brut de palette (air)	301,4 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	42 pièces
Quantité par palette (air)	840 pièces
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	185 cm
Poids brut de palette (mer)	301,4 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	42 pièces
Produits par palette (mer)	840 pièces
Hauteur de la palette (mer)	185 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	6,67 kg
Code du système harmonisé	85044095

Certificat

Certification

CE FCC LVD/CE IC



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)