

## D-Link DUB-E130 carte réseau Ethernet 1000 Mbit/s

Neuf

D-Link DUB-E130. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB Type-C, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Alimenté par port USB. Couleur du produit: Blanc

**EAN :** 0790069437786

**Réf. :** DUB-E130

**Interface:** Ethernet

**Débit de transfert des données maximum:** 1000 Mbit/s

**Interface de l'hôte:** USB Type-C

**Technologie de connectivité:** Avec fil

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau D-Link**, dont la référence est **DUB-E130**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	USB Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil
Version USB	2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

### Réseau

Full duplex	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Wake-on-LAN prêt	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

### Design

Certification	CE, FCC
Voyants	Liaison, Vitesse
Plug and Play	Oui
Interne	Non
Couleur du produit	Blanc

### Puissance

Consommation électrique	176 mA
Tension de sortie	5 V
Courant d'entrée	0.5 A
Alimenté par port USB	Oui

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	28 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	205 mm
Largeur	26,5 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	99 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	138 mm
Largeur du colis	138 mm

### Données logistiques

Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Poids net du colis d'expédition	1,4 kg
Longueur du carton d'expédition	33,5 cm
Hauteur du carton d'expédition	30,2 cm
Largeur du carton d'expédition	28,6 cm
Produit par casier d'expédition (interne)	40 pièces
Poids brut de palette (air)	166,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	27 pièces
Quantité par palette (air)	1080 pièces
Hauteur de la palette (air)	120 cm
Poids brut de palette (mer)	298,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	51 pièces
Produits par palette (mer)	2040 pièces
Hauteur de la palette (mer)	192 cm
Code du système harmonisé	85176990



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)