

Point d'accès Nuclias AX3600 Wi-Fi 6 géré dans le Cloud

Neuf

D-Link Point d'accès Nuclias AX3600 Wi-Fi 6 géré dans le Cloud. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SSID, WPA, WPA-RADIUS, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,25000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 27 W

EAN : 0790069454523
Réf. : DBA-X2830P

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi D-Link**, dont la référence est **DBA-X2830P**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	485000 h
Puissance de transmission (FCC)	20 DBm
Puissance de transmission (CE)	20 DBm
Direction de la bande	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Support VLAN	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Débit de données	3,6 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,25000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2402 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	1147 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	2402 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Alarme d'état du système	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSID, WPA, WPA-RADIUS, WPA2, WPA3

Protocoles

Fonctions IPv4 et IPv6	IPv6 portal
------------------------	-------------

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
------------------------	-----

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Port WAN	Ethernet (RJ-45)
----------	------------------

Quantité de ports RJ-45 internes	1
----------------------------------	---

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation (max)	27 W
--------------------	------

Consommation électrique typique	25,1 W
---------------------------------	--------

Courant de sortie	2,5 A
-------------------	-------

Tension de sortie	12 V
-------------------	------

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Design

Voyants	LAN, PoE, Énergie
---------	-------------------

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
-----------------------------	-----

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Positionnement	Plafond, Table, Mur
----------------	---------------------

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
-----------------------------------	-------

Quantité d'antenne	4
--------------------	---

Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
-----------------------------	-------------------

Type d'antenne	Interne
----------------	---------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------

Poids et dimensions

Poids	935 g
-------	-------

Hauteur	50 mm
---------	-------

Profondeur 223,9 mm

Largeur 224,5 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990

Certificat

Certification CE Class B FCC Class B UL-2043 IC Class B



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)