

Nuclias Connect - Point d'accès PoE bibande AX3600 Wi-Fi 6

D-Link Nuclias Connect - Point d'accès PoE bibande AX3600 Wi-Fi 6. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 3600 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3,.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 19,44 W

EAN : 0790069456947
Réf. : DAP-X2850

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi D-Link**, dont la référence est **DAP-X2850**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	30000 h
Isolation sans fil	Oui
Wi-Fi en itinérance	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Sélection automatique du canal	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Bande de fréquence	2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2402 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	1147 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	3600 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui
6 GHz	Non

Sécurité

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Système de répartition sans fil automatique (WDS)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK

Protocoles

Protocoles de gestion	SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL
Serveur DHCP	Oui

Caractéristiques de gestion

Syslog	Oui
Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Puissance

Consommation (max)	19,44 W
Courant de sortie	2,5 A
Tension de sortie	12 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Voyants	Énergie, Statut
Bouton de réinitialisation	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	5,5 dBi
Quantité d'antenne	4
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Poids	763,8 g
Hauteur	46,7 mm
Profondeur	212,4 mm
Largeur	212,4 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Certificat

Certification	FCC
Compliance certificates	CE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)