

## D-Link DMC-G10SC/E convertisseur de support réseau 1000 Mbit/s Monomode

Neuf

D-Link DMC-G10SC/E. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Interface de sortie du convertisseur: 1000Base-LX. Distance de transfert maximale: 10000 m, Structure du mode de fibre: Monomode. Voyants: Activité, Liaison, Énergie. Connecteur de fibre optique: SC, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension de sortie: 5 V, Courant de sortie: 0,55 A, Consommation (max): 1,65 W

EAN : 0790069470110

Réf. : DMC-G10SC/E

Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau D-Link**, dont la référence est **DMC-G10SC/E**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Réseau

Auto MDI/MDI-X	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Interface de sortie du convertisseur	1000Base-LX
Convertisseur d'interface d'entrée	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

### représentation / réalisation

Structure du mode de fibre	Monomode
Distance de transfert maximale	10000 m

### Caractéristiques

Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Interne	Non

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Connecteur de fibre optique	SC
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie de connectivité	Avec fil

### Puissance

Consommation (max)	1,65 W
Courant de sortie	0,55 A
Tension de sortie	5 V

### Poids et dimensions

Poids	124 g
Hauteur	26 mm
Profondeur	70,5 mm
Largeur	93,5 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	0 - 55 °C



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)