

## D-Link DGS-1520-28/E commutateur réseau Géré L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir

Neuf

D-Link DGS-1520-28/E. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 26. Répertoire MAC: 16384 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz,.... Grille de montage, Format: 1U

EAN : 0790069472015  
Réf. : DGS-1520-28/E  
Empilable: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs D-Link**, dont la référence est **DGS-1520-28/E**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gestion basée sur le web | Oui  |
| Banc de commutateurs     | L3   |
| Type de commutateur      | Géré |

### Connectivité

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Connecteur de fibre optique                             | SFP+                          |
| Ports Fibre Channel                                     | 2                             |
| Quantités d'emplacements de module SFP+                 | 2                             |
| Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)                | 2                             |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)            | 24                            |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 26                            |

### Réseau

|  |   |
|--|---|
| Assistance contrôle des flux                           | Oui   |
| Agrégation de lien                                     | Oui   |
| Auto MDI/MDI-X   | Oui   |
| Protocoles Spanning Tree (STP)                         | Oui   |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui   |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre                 | 10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T  |
| Soutien 10G  | Oui   |
| Standards réseau                                       | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |

### Transmission des données

|   |               |
|---|---------------|
| Trames géantes                            | 12288         |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui           |
| Route statique                            | Oui           |
| Enregistrement-et-réémission              | Oui           |
| Répertoire MAC                            | 16384 entrées |
| Taux de transfert                         | 95,24 Mpps    |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
|-------------------------|------------|

### Sécurité

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Protection en boucle     | Oui                              |
| Filtrage/protection BPDU | Oui                              |
| Saisies d'adresses MAC   | Saisies d'adresses MAC statiques |
| Filtrage IGMP            | Oui                              |
| Fonctions DHCP           | DHCP snooping                    |

### Caractéristiques de multidiffusion

|   |       |
|---|-------|
| Espionnage MLD (Multicast listener discovery) | v1/v2 |
|---|-------|

### Protocoles

|   |                        |
|---|------------------------|
| Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) | Oui                    |
| Protocole de routage                        | OSPF, RIP, RIPng, VRRP |

### Design

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Voyants            | Activité, Liaison, Énergie, Vitesse |
| Couleur du produit | Noir                                |
| Format             | 1U                                  |
| Empilable          | Oui                                 |
| Grille de montage  | Oui                                 |

### représentation / réalisation

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temps moyen entre pannes   | 468252 h |
| Niveau sonore              | 51,8 dB  |
| Empilage virtuel (unités)  | 32       |
| Empilage physique (unités) | 8        |

### Puissance

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Consommation (max)            | 30,4 W |
| Alimentation redondante (RPS) | Oui    |

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|   |     |
|---|-----|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
|---|-----|

### Conditions environnementales

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Dissipation thermique | 103,7 BTU/h |
|-----------------------|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95%    |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 70 °C |
| Température d'opération                   | -5 - 50 °C  |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 2,33 kg  |
| Hauteur    | 44 mm    |
| Profondeur | 441 mm   |
| Largeur    | 207,4 mm |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---------------------------|----------|

### Certificat

|               |  |
|---------------|--|
| Certification | CE Class A, FCC Class A, IC Class A, RCM Class A, VCCI Class A, BSMI Class A |
|---------------|--|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)